

Покрытия Sagama произведены на основе очищенной от примесей резиновой крошки и полиуретанового связующего. Метод производства и используемое высококачественное сырье позволяют осуществить длительное хранение покрытий при соблюдении данных рекомендаций:

ДЛЯ РУЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ

- Количество рулонов на паллете ограничивается весом, который регламентируется изготовителем при отгрузке;
- Покрытие должно быть завернуто в упаковочный материал – полимерную пленку или другие материалы, обеспечивающие защиту при транспортировке и хранении;
- Не допускается установка паллет с покрытием друг на друга;
- Во время хранения необходимо обезопасить покрытие от любого механического, химического и негативного воздействия;

ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ

- Готовые покрытия должны быть сложены на паллете;
- Количество плитки на паллете, высота штабеля регламентируется производителем при отгрузке;
- Транспортирование и хранение плитки следует осуществлять горизонтально;
- Паллета с покрытием должна быть завернута в упаковочный материал – полимерную пленку и/или бумагу, гофрокартон;
- Не допускается установка паллет с покрытием друг на друга;
- Во время хранения необходимо обезопасить покрытие от любого механического, химического и негативного воздействия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- На паллете в заводской упаковке, в сухом помещении или под навесом, исключая прямой солнечный свет;
- Перед установкой покрытия должны быть акклиматизированы на объекте до температуры окружающей среды не менее 12 ч.;
- В случае намокания покрытия при хранении его необходимо просушить;
- Для исключения образования конденсата внутри упаковки допускается её вскрытие по верхнему краю рулона или с обоих торцов рулона в зависимости от изначальной расстановки на паллете / поддоне;
- Температурный режим ± 30 °C;
- Уровень влажности: не выше 75%